








## CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP







Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM  
 Web : <http://vanduongong.com>, Tel: 0866749689, 0913771002, Fax: 08.37261650.  
 MST : 0305901954, số TK : 0201000083799000 NH TMCP Việt Á (hội sở)  
 Email: [baotri.kythuat@gmail.com](mailto:baotri.kythuat@gmail.com), [kythuat.baotri@gmail.com](mailto:kythuat.baotri@gmail.com),



### BẢNG THÔNG TIN QUẠT INNO TECH

Sản Phẩm		Thông số kỹ thuật							
Model	Hình ảnh	Power (□/√/Hz)	I (A)	P (W)	Q (m <sup>3</sup> /h)	Áp lực (mmAq)	T. độ (Rpm)	T. ồn (dB)	m (Kg)
<b>Quạt thổi khí áp suất cao đa cấp (Hight-pressure multilevel blowers)</b>									
ITB-S411S		1/220/60	7.5	1,750	1,620	300	3,400	80	24
		1/220/50	5.3	1,100	1,380	226	2,900		
ITB-S411T		3/220-380/60	5.3/2.9	1,750	1,620	300	3,370	80	24
		3/220-380/50	4.1/2.3	1,100	1,380	226	2,900		
ITB-411S		1/220/60	7.5	1,750	1,620	300	3,400	80	23
		1/220/50	5.3	1,100	1,380	226	2,900		
ITB-411T		3/220-380/60	5.3/2.9	1,750	1,620	300	3,370	80	23
		3/220-380/50	4.1/2.3	1,100	1,380	226	2,900		
ITB-412T		3/220-380/60	6.4/3.6	2,050	1,200	555	3,400	82	32
		3/220-380/50	5.6/3.3	1,330	1,020	405	2,900		
ITB-413T		3/220-380/60	8.2/5.0	2,650	1,200	725	3,459	85	38
		3/220-380/50	8.2/4.5	1,780	1,020	510	2,940		
ITB-414T		3/220-380/60	11/6.08	3,300	1,200	1,100	3,485	86	42
		3/220-380/50	9.0/5.0	2,200	1,020	775	2,920		
ITB-S412T		3/220-380/60	6.4/3.6	2,050	1,200	555	3,400	82	33
		3/220-380/50	5.6/3.3	1,330	1,020	405	2,900		
ITB-S413T		3/220-380/60	8.2/5.0	2,650	1,200	725	3,459	85	39
		3/220-380/50	8.2/4.5	1,780	1,020	510	2,094		
ITB-S414T		3/220-380/60	11/6.08	3,300	1,200	1,100	3,485	86	43
		3/220-380/50	9.0/5.0	2,200	1,020	775	2,920		
ITB-401S		1/220/60	4.95	1,080	600	352	3,435	83	20.5
		1/220/50	3.6	725	510	260	2,925		
ITB-401T		3/220-380/60	3.3/1.9	1,180	600	352	3,390	83	20.5
		3/220-380/50	2.1/1.4	735	510	260	2,920		
ITB-402S		1/220/60	6.9	1,525	630	635	3,480	83	25.5
		1/220/50	5.85	1,330	540	465	2,938		

ITB-402T		3/220-380/60	4.7/2.65	1,610	630	635	3,450	83	25.5
		3/220-380/50	3.25/1.9	900	540	465	2,942		
ITB-S401S		1/220/60	4.95	1,080	600	352	3,435	83	21.5
		1/220/50	3.6	725	510	260	2,925		
ITB-S401T		3/220-380/60	3.3/1.9	1,180	600	352	3,390	83	21.5
		3/220-380/50	2.1/1.4	735	510	260	2,920		
ITB-S402S		1/220/60	6.9	1,525	630	635	3,480	83	26.5
		1/220/50	5.85	1,330	540	465	2,938		
ITB-S402T		3/220-380/60	4.7/2.65	1,610	630	635	3,450	83	26.5
		3/220-380/50	3.25/1.9	900	540	465	2,942		

**Sò cao áp (Turbo blowers)**








TBS-3235S		1/220/60	4.7	1,300	1,560	265	3,410	83	35	
		1/220/50	3.8	900	1,365	196	2,850			
TBS-3235T		3/220-380/60	3.1/1.8	1,300	1,560	265	3,410	83	35	
		3/220-380/50	2.6/1.5	856	1,365	196	2,850			
<b>1HP</b>										
TBS-S3235S			1/220/60	4.7	1,300	1,560	265	3,410	83	35.5
			1/220/50	3.8	900	1,365	196	2,850		
TBS-S3235T			3/220-380/60	3.1/1.8	1,300	1,560	265	3,410	83	35.5
			3/220-380/50	2.6/1.5	856	1,365	196	2,850		
<b>1HP</b>										
TBS-3245S			1/220/60	7	1,800	2,400	285	3,460	87	40
			1/220/50	5.7	1,540	2,100	210	2,920		
TBS-3245T			3/220-380/60	4.5/2.6	1,800	2,400	285	3,460	87	40
			3/220-380/50	3.7/2.2	1,540	2,100	210	2,920		
<b>2HP</b>										
TBS-S3245S			1/220/60	7	1,800	2,400	285	3,460	87	40
			1/220/50	5.7	1,540	2,100	210	2,920		
TBS-S3245S			3/220-380/60	4.5/2.6	1,800	2,400	285	3,460	87	40
			3/220-380/50	3.7/2.2	1,540	2,100	210	2,920		
<b>2HP</b>										
TBS-3735S (3HP)			1/220/60	8.2	2,800	3,120	320	3,450	90	45
			1/220/50	7	2,300	2,730	237	2,915		
TBS-3735T (3HP)			3/220-380/60	5.3/3.1	2,800	3,120	320	3,450	90	45
			3/220-380/50	4.5/2.6	2,300	2,730	237	2,915		
TBS-3765T (5HP)			3/220-380/60	13/7.7	4,200	4,020	380	3,460	92	50
		3/220-380/50	11/6.3	3,400	3,510	280	2,980			
TBS-S3735S (3HP)			1/220/60	8.2	2,800	3,120	320	3,450	90	46
			1/220/50	7	2,300	2,730	237	2,915		


TBS-S3735T (3HP)		3/220-380/60	5.3/3.1	2,800	3,120	320	3,450	90	46
		3/220-380/50	4.5/2.6	2,300	2,730	237	2,915		
TBS-S3765T (5HP)		3/220-380/60	13/7.7	4,200	4,020	380	3,460	92	51
		3/220-380/50	11/6.3	3,400	3,510	280	2,980		

### Cabinet fans-Double inlet & blower for dust collectors



ITC-230GS		1/220/60	1.3	320	1,800	24	1,160	61	26
		1/220/50	1.2	190	1,440	16	960		
ITC-230GT		3/220-380/60	1.0/0.6	240	1,800	24	1,150	61	26
		3/220-380/50	0.6/0.36	170	1,440	16	950		
ITC-250GS		1/220/60	2.8	570	2,900	35	1,100	63	33
		1/220/50	1.68	340	2,320	24	940		
ITC-250GT		3/220-380/60	2.6/1.6	560	2,900	35	1,120	63	33
		3/220-380/50	1.56/0.96	390	2,320	24	945		
ITC-300GS		1/220/60	5.9	1,190	4,500	50	1,120	68	51
		1/220/50	4	710	3,800	37	960		
ITC-300GT		3/220-380/60	5.7.0/3.4	1,140	4,500	50	1,145	68	51
		3/220-380/50	3.8/2.3	680	3,800	37	970		
ITC-380HS		1/220/60	7.5	1,500	8,500	54	810	70	66
		1/220/50	5.2	910	7,100	46	710		
ITC-380HT		3/220-380/60	7.3/3.1	1,450	8,500	54	815	70	66
		3/220-380/50	5.1/2.2	870	7,100	46	720		
ITC-400GT		3/220-380/60	16.5/9.9	3,500	12,000	88	1,100	75	66
		3/220-380/50	11.5/6.8	2,100	10,200	73	950		

### Sò nhỏ (Small sirocco blowers)


TIS-140FS		1/220/60	0.3	60	510	12	1,365	42	4.5
		1/220/50	0.2	48	443	9	1,335		
TIS-160FS		1/220/60	0.6	131	900	20	1,350	53	7
		1/220/50	0.5	105	783	16	1,335		
TIS-190FS		1/220/60	1.6	360	1,260	31	1,530	56	10.5
		1/220/50	1.3	288	1,090	24	1,410		
TIS-190FT		3/220-380/60	2.1/1.2	360	1,260	31	1,510	56	10.5
		3/220-380/50	0.9/0.7	278	1,090	24	1,395		
TIS-250GS (Ø250 x 130)		1/220/60	2.1	428	2,520	25	1,130	60	20.3
		1/220/50	1.9	342	2,190	19	985		
TIS-250GT (Ø250 x 130)		3/220-380/60	2.1/1.4	428	2,520	25	1,150	60	20.3
		3/220-380/50	2.3/1.4	328	2,190	19	990		
TIS-280FS		1/220/60	5.8	1,280	3,600	45	1,725	64	22.3

(Ø250 x 130)		1/220/50	5.2	935	3,060	35	1,460		
TIS-280FT (Ø250 x 130)		3/220-380/60	4.1/2.4	1,280	3,600	45	1,710	64	22.3
		3/220-380/50	2.9/1.7	890	3,060	35	1,455		
TIS-280GS (Ø250 x 150)		1/220/60	2.3	514	3,240	27	1,125	62	22.3
		1/220/50	2.1	412	2,820	21	980		
TIS-280GT (Ø250 x 150)		3/220-380/60	2.2/1.3	514	3,240	27	1,150	62	22.3
		3/220-380/50	2.4/1.3	398	2,820	21	985		
TIS-290FS (Ø250 x 150)		1/220/60	6.8	1,420	4,680	53	1,690	72	25
		1/220/50	5.9	1,190	3,970	41	1,450		
TIS-290FT (Ø250 x 150)		3/220-380/60	4.7/2.8	1,420	4,680	53	1,710	72	25
		3/220-380/50	4.9/2.7	1,205	3,970	41	1,460		
TIS-290GS (Ø250 x 150)		1/220/60	2.4	530	3,300	23	1,145	63	25
		1/220/50	2.2	424	2,870	18	985		
TIS-S250GS		1/220/60	2.1	428	2,520	25	1,130	60	20.3
		1/220/50	1.9	342	2,190	19	985		
TIS-S250GT		3/220-380/60	2.1/1.4	428	2,520	25	1,150	60	20.3
		3/220-380/50	2.3/1.4	328	2,190	19	990		
TIS-S280FS		1/220/60	5.8	1,280	3,600	45	1,725	64	22.3
	1/220/50	5.2	935	3,060	35	1,460			
TIS-S280FT		3/220-380/60	4.1/2.4	1,280	3,600	45	1,710	64	22.3
	3/220-380/50	2.9/1.7	890	3,060	35	1,455			








### Sò lông sóc lớn (Large sirocco blowers)


TIS-310GS		1/220/60	5.9	1,200	5,670	21	1,130	65	51
		1/220/50	4.9	890	4,875	16	950		
TIS-310GT		3/220-380/60	4.1/2.4	1,200	5,670	21	1,135	65	51
		3/220-380/50	3.3/1.8	830	4,875	16	955		
TIS-370GS		1/220/60	11.4	2,400	8,580	40	1,115	67	54
	1/220/50	8.7	1,790	7,200	30	965			
TIS-370GT		3/220-380/60	9.2/5.8	2,400	8,580	40	1,110	67	54
	3/220-380/50	7.1/3.7	1,690	7,200	30	960			
TIS-B310FS		1/220/60	8.2	1,800	7,000	35	1,690	66	52
		1/220/50	7.6	1,335	5,985	27	1,450		
TIS-B310FT		3/220-380/440/60	6.1/3.6	1,830	7,000	35	1,710	66	52
		3/220-380/440/50	4.3/2.6	1,305	5,985	27	1,460		
Kích thước cánh quạt (mm): Ø310 x 165									
TIS-390GT		3/220-380/60	9.5/7.5	3,500	11,800	42	1,150	69	68
		3/220-380/50	8.7/4.9	2,270	9,900	31	980		
TIS-390HT		3/220-380/60	5.1/2.9	1,700	7,800	22	880	65	68
		3/220-380/50	4.3/2.6	1,428	6,550	17	755		





(Ø470 mm)		3/220-380/50	3.2/1.8	690	8,970	29	1,455		
TIP-600DS		1/220/60	2	439	15,600	29	1,130	66	33
		1/220/50	1.5	315	13,200	21	985		
TIP-600DT		3/220-380/60	1.4/0.8	439	15,600	29	1,120	66	33
		3/220-380/50	1.0/0.6	315	13,200	21	965		
Kích thước cánh quạt (mm): Ø600 mm									

### Quạt thổi áp lực cao (High-pressure blowers)





TBS-230 (Ø20.5 cm)		1/220/60	1.9	330	660	120	3,440	83	12
		1/220/50	1.4	220	570	90	2,970		
TBT-230 (Ø20.5 cm)		3/220-380/60	1.5/0.9	340	660	120	3,300	83	12
		3/220-380/50	1.6/1.0	260	570	90	2,850		
TBS-270 (Ø24.5 cm)		1/220/60	4.8	680	1,200	170	3,430	80	15
		1/220/50	3.3	500	1,080	130	2,960		
TBT-270 (Ø24.5 cm)		3/220-380/60	3.2/1.9	670	1,200	170	3,430	80	15
		3/220-380/50	3.2/1.8	470	1,080	130	2,960		
TBS-230S (Ø20.5 cm)		1/220/60	1.9	330	660	120	3,440	83	12.5
		1/220/50	1.4	220	570	90	2,970		
TBT-230S (Ø20.5 cm)		3/220-380/60	1.5/0.9	340	660	120	3,300	83	12.5
		3/220-380/50	1.6/1.0	260	570	90	2,850		
TBS-270S (Ø24.5 cm)		1/220/60	4.8	680	1,200	170	3,430	80	15.5
		1/220/50	3.3	500	1,080	130	2,960		
TBT-270S (Ø24.5 cm)		3/220-380/60	3.2/1.9	670	1,200	170	3,430	80	15.5
		3/220-380/50	3.2/1.8	470	1,080	130	2,960		
TBS-300		1/220/60	4.8	840	1,380	190	3,350	76	18.5
		1/220/50	3.3	570	1,200	145	2,890		
TBT-300		3/220-380/60	3.2/1.9	850	1,380	190	3,360	76	18.5
		3/220-380/50	3.2/1.8	570	1,200	145	2,890		
Kích thước cánh quạt (mm): Ø275 mm									
TBS-300S		1/220/60	4.8	840	1,380	190	3,350	76	19
		1/220/50	3.3	570	1,200	145	2,890		
TBT-300S		3/220-380/60	3.2/1.9	850	1,380	190	3,360	76	19
		3/220-380/50	3.2/1.8	570	1,200	145	2,890		
Kích thước cánh quạt (mm): Ø275 mm									
TBS-301 (Ø275 mm)		1/220/60	4.4	1,010	1,620	206	3,430	85	19
		1/220/50	3.3	675	1,380	155	2,960		
TBT-301 (Ø275 mm)		3/220-380/60	3.0/1.8	1,030	1,620	206	3,430	85	19
		3/220-380/50	1.6/1.0	650	1,380	155	2,960		
TBS-302 (Ø275 mm)		1/220/60	4.8	1,050	1,710	215	3,450	86	20
		1/220/50	3.3	720	1,500	165	2,960		
TBT-301		3/220-380/60	4.0/2.3	1,050	1,710	215	3,450	86	20

(Ø275 mm)		3/220-380/50	3.5/2.0	570	1,500	165	2,960		
TBS-301S (Ø275 mm)		1/220/60	4.4	1,010	1,620	206	3,430	85	19
		1/220/50	3.3	675	1,380	155	2,960		
TBT-301S (Ø275 mm)		3/220-380/60	3.0/1.8	1,030	1,620	206	3,430	85	19
		3/220-380/50	1.6/1.0	650	1,380	155	2,960		
TBS-302S (Ø275 mm)		1/220/60	4.8	1,050	1,710	215	3,450	86	20.5
		1/220/50	3.3	720	1,500	165	2,960		
TBT-302S (Ø275 mm)		3/220-380/60	4.0/2.3	1,050	1,710	215	3,450	86	20.5
		3/220-380/50	3.5/2.0	570	1,500	165	2,960		

TB-2B (Ø185 mm)		1/220/60	2.35	510	1,050	120	3,400	68	12
		1/220/50	1.7	350	900	90	2,920		
		3/220-380/60	1.62/0.9	510	1,050	120	3,350		
		3/220-380/50	1.2/0.7	360	900	90	2,920		
TB-4B (Ø150 mm)		1/220/60	1	210	426	75	3,400	67	7.5
		1/220/50	0.8	180	360	50	2,900		
		3/220-380/60	0.75/0.42	230	426	75	3,400		
		3/220-380/50	0.9/0.5	210	360	50	2,900		

TB-2S (Ø185 mm)		1/220/60	2.35	510	1,050	120	3,400	68	12.5
		1/220/50	1.7	350	900	90	2,920		
		3/220-380/60	1.62/0.9	510	1,050	120	3,350		
		3/220-380/50	1.2/0.7	360	900	90	2,920		
TB-4S (Ø150 mm)		1/220/60	1	210	426	75	3,400	67	8
		1/220/50	0.8	180	360	50	2,900		
		3/220-380/60	0.75/0.42	230	426	75	3,400		
		3/220-380/50	0.9/0.5	210	360	50	2,900		




### Sò thổi nhỏ (Small blowers)

TB-75		1/220/60	0.21	29	84	16	2,350	35	0.9
		1/220/50	0.2	23	78	14	2,245		
Kích thước cánh quạt (mm): Ø85 x 70									
TB-95		1/220/60	0.19	40	162	22	3,140	39	1.3
		1/220/50	0.18	32	128	18	2,730		
Kích thước cánh quạt (mm): Ø88 x 40									
TB-105		1/220/60	0.31	60	300	37	3,070	42	2.1
		1/220/50	0.26	48	240	32	2,730		
Kích thước cánh quạt (mm): Ø105 x 50									
TB-105F		1/220/60	0.31	60	300	37	3,070	42	2.1
		1/220/50	0.26	48	270	32	2,730		
Kích thước cánh quạt (mm): Ø105 x 50									

TB-118		1/220/60	0.49	100	360	43	3,380	58	3.3
		1/220/50	0.48	91	324	30	2,910		
Kích thước cánh quạt (mm): Ø115 x 50									
TB-95-1		1/220/60	0.19	40	162	22	3,450	39	1.3
		1/220/50	0.18	32	128	18	2,960		
TB-115		1/220/60	0.31	60	300	37	3,450	42	2.1
		1/220/50	0.26	48	240	32	2,960		
Kích thước cánh quạt (mm): TB-95-1: Ø88 x 40; TB-115: Ø105 x 50									
TB-118-1		1/220/60	0.49	100	360	43	3,380	58	3.3
		1/220/50	0.48	91	324	30	2,910		
Kích thước cánh quạt (mm): Ø115 x 50									
TB-150 Ø118x60		1/220/60	0.9	209	480	49	3,470	62	6.4
		1/220/50	0.84	167	406	37	2,895		
TB-150(3□) Ø118x60		3/220-380/60	0.85/0.75	209	480	49	3,410	62	6.4
		1/220/50	0.8/0.6	152	406	37	2,900		
TB-200 Ø148x80		3/220-380/60	2.3	485	960	79	3,275	64	9
		1/220/50	1.8	367	844	62	2,865		
TB-200(3□) Ø148x80		3/220-380/60	1.6/0.9	485	960	79	3,320	64	9
		1/220/50	1.7/1.0	386	844	62	2,895		
TB-105S		1/220/60	0.28	60	330	40	3,170	58	2.4
		1/220/50	0.26	52	287	30	2,765		
TB-118S		1/220/60	0.79	160	540	46	3,150	60	6.6
		1/220/50	0.73	139	470	30	2,760		
Kích thước cánh quạt (mm): TB-105S: Ø105 x 60; TB-118S: Ø118 x 60									
TB-105S-1		1/220/60	0.28	60	330	40	3,170	58	2.3
		1/220/50	0.26	52	287	30	2,765		
TB-118S-1		1/220/60	0.79	160	540	46	3,150	60	6.5
		1/220/50	0.73	139	470	30	2,760		
Kích thước cánh quạt (mm): TB-105S-1: Ø105 x 60; TB-118S-1: Ø118 x 60									
TB-12B		1/220/60	0.36	60	72	30	3,440	45	2.3
		1/220/50	0.27	60	72	30	2,890		
TB-8B		1/220/60	0.72	131	198	66	3,440	60	3.5
		1/220/50	0.51	131	198	66	2,830		
Kích thước cánh quạt (mm): TB-12B: Ø148 x 28; TB-8B: Ø148 x 21									
TB-6B		1/220/60	0.8	160	250	72	3,365	62	4.7
		1/220/50	0.68	125	232	66	2,890		
Kích thước cánh quạt (mm): Ø140 x 50									
TB-140DS		1/220/60	0.56	125	720	17	1,540	62	3
		1/220/50	0.43	83	675	14	1,230		
Kích thước cánh quạt (mm): Ø140 x 50									



**(In line duct fans)**

TJF-15B		1/220/60	0.54	117	600	42	2,950	67	3.7
		1/220/50	0.45	95	516	32	2,640		
Kích thước cánh quạt (mm): Ø85 x 70									
TJF-20B		1/220/60	0.36	57	840	20	1,615	54	4.5
		1/220/50	0.31	55	720	15	1,420		
TJF-25B		1/220/60	0.43	91	1,440	30	1,625	58	6.8
		1/220/50	0.38	73	1,220	23	1,420		
TJF-30B		1/220/60	2.12	240	2,520	40	1,660	62	10.8
		1/220/50	0.87	170	2,140	30	1,425		
TJF-200B		1/220/60	0.36	57	840	20	1,615	54	5.5
		1/220/50	0.31	55	720	15	1,420		
TJF-250B		1/220/60	0.43	91	1,440	30	1,625	58	8.3
		1/220/50	0.38	73	1,220	23	1,420		
TJF-300B		1/220/60	2.12	240	2,520	40	1,660	62	12
		1/220/50	0.87	170	2,140	30	1,425		

SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	SỐ TIỀN	SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	SỐ TIỀN	
QUẠT LY TÂM LOẠI THƯỜNG	TIS-140FS	2,094,893	QUẠT HƯỚNG TRỤC TRÒN LOẠI NHỎ	TIP-200S	3,565,162	
	TIS-160FS	2,517,715		TIP-250S	4,016,813	
	TIS-190FS	3,214,411		TIP-300S	4,718,314	
	TIS-190FT	3,214,411		TIP-350S	6,582,576	
	TIS-250GS	5,429,424		TIP-400S	7,927,920	
	TIS-250GT	5,429,424		TIP-400T	7,927,920	
	TIS-280FS	6,438,432		TIP-500S	9,801,792	
	TIS-280FT	6,294,288		TIP-500T	9,801,792	
	TIS-280GS	6,438,432	QUẠT HƯỚNG TRỤC TRÒN LOẠI LỚN	TIP-300S-1	5,477,472	
	TIS-280GT	6,294,288		TIP-400S-1	9,801,792	
	TIS-290FS	7,879,872		TIP-400T-1	9,801,792	
	TIS-290FT	7,687,680		TIP-500S-1	12,588,576	
	TIS-290GS	6,630,624		TIP-500T-1	12,588,576	
				TIP-600S-1	17,489,472	
2.5HP	TIS-B310FS (belt)	19,219,200	TIP-600T-1	17,393,376		
	TIS-B310FT (belt)	19,219,200				
QUẠT LY TÂM LOẠI LỚN	TIS-310GS	15,279,264	QUẠT HƯỚNG TRỤC LOẠI CÔNG NGHIỆP	TIP-400D (4P)	7,831,824	
	TIS-310GT	14,846,832		TIP-400D (4P)	7,831,824	
	TIS-370GS	17,537,520		TIP-500DS	9,081,072	
	TIS-370GT	15,903,888		TIP-500DT	9,081,072	
	TIS-390GT	18,162,144		TIP-600DS (6P)	11,147,136	
	TIS-390HT	18,162,144		TIP-600DT (6P)	11,147,136	
QUẠT LY TÂM THÉP KHÔNG RỈ	TIS-S250GS (SUS)	20,036,016		TIP-800DS (6P)	13,981,968	
	TIS-S250GT (SUS)	20,036,016		TIP-800DT (6P)	13,981,968	
	TIS-S280FS (SUS)	21,525,504		QUẠT HƯỚNG TRỤC VUÔNG THÔNG GIÓ	TIH-200S	1,047,446
	TIS-S280FT (SUS)	21,525,504			TIH-250S	1,133,933
LY TÂM HỘP LỚN - NHỎ	TB-140DS	1,292,491	TIH-300S		1,273,272	
	ITC-230GS	7,879,872	TIH-350S		1,624,022	
	ITC-230GT	7,783,776	TIH-400S	2,166,965		

	ITC-250GS	8,408,400		TIH-400T	2,234,232
	ITC-250GT	8,360,352		TIH-450S	5,045,040
	ITC-300GS	10,810,800		TIH-450T	5,045,040
	ITC-300GT	10,714,704		TIH-500S	6,246,240
	ITC-350FS	0		TIH-500GS	6,246,240
	ITC-350FT	0		TIH-500T	6,150,144
LY TÂM HỘP LOẠI LỚN	ITC-380HS	21,093,072		IH-15 (600/1)	7,927,920
	ITC-380HT	17,105,088		8"-300*300	432,432
	ITC-400GT	22,005,984		10"-350*350	494,894
QUẠT HƯỚNG TRỰC BẦU	TJF-15B	2,094,893		12"-400*400	557,357
	TJF-20B	2,445,643		14"-440*440	648,648
	TJF-25B	3,320,117		16"-490*490	773,573
	TJF-30B	5,429,424		20"-620*620	1,422,221
ĐƯỜNG ỐNG	TJF-200B	3,147,144	PLASTIC QUẠT NHỰA	TWP-201GD	715,915
	TJF-250B	4,454,050		TWP-201G	715,915
	TJF-300B	7,351,344		TWP-251G	768,768
QUẠT NHÀ VS	TWP-10C	273,874		TWP-301G	1,085,885
	TWP-15C	307,507		INV-200G	715,915
	ELBOW-10C	81,682		INV-250G	768,768
	TWP-150CG	888,888		TWP-20C	466,066
	TWP-15P	273,874		TWP-25C	538,138
	TWP-20P	470,870		INV-20CD	538,138

SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM		SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	SỐ TIỀN	
QUẠT SÒ CAO ÁP LOẠI NHỎ	TB-70	619,819	QUẠT TORBO	TBS-3235S (1HP)	9,465,456	
	TB-70-1	619,819		TBS-3245S (2HP)	10,714,704	
	TB-75	619,819		TBS-3735S (3HP)	12,732,720	
	TB-95	845,645		TBS-3235T (1HP)	8,696,688	
	TB-95N	936,936		TBS-3245T (2HP)	9,849,840	
	TB-105	1,013,813		TBS-3735T (3HP)	11,579,568	
	TB-118	1,672,070		TBS-3765T (5HP)	13,309,296	
	TB-150 (1□)	2,253,451		TBS-S3235S (1HP)	13,117,104	
	TB-150 (3□)	2,253,451		TBS-S3245S (2HP)	14,318,304	
	TB-200 (1□)	2,762,760		TBS-S3735S (3HP)	16,336,320	
	TB-200 (3□)	2,762,760		TBS-S3235T (1HP)	12,300,288	
	TB-95-1	874,474		TBS-S3245T (2HP)	13,453,440	
	TB-115	1,066,666		TBS-S3735T (3HP)	15,183,168	
	TB-118-1	1,748,947		TBS-S3765T (5HP)	16,960,944	
	TB-95F	1,013,813		QUẠT TORBO THÉP KHÔNG RỈ	TBP-3235S (1HP) SUS	21,333,312
	TB-105F	1,297,296			TBP-3245S (2HP) SUS	23,879,856
	TB-118F	2,051,650	TBP-3735S (3HP) SUS		27,579,552	
	TB-150F (1□)	2,628,226	TBP-3235T (1HP) SUS		21,093,072	
	TB-150F (3□)	2,628,226	TBP-3245T (2HP) SUS		23,159,136	
	TB-200F (1□)	3,171,168	TBP-3735T (3HP) SUS		26,810,784	
	TB-200F (3□)	3,171,168	TBP-3765T (5HP) SUS		30,510,480	
	TB-95-1F	1,047,446	TBP-S3235S (1HP) SUS		24,984,960	
	TB-115F	1,326,125	TBP-S3245S (2HP) SUS		27,579,552	
	TB-118-1F	2,200,598	TBP-S3735S (3HP) SUS		31,231,200	
	TB-150 (100Φ)	115,315	TBP-S3235T (1HP) SUS	24,744,720		
	TB-200 (125Φ)	129,730	TBP-S3245T (2HP) SUS	26,810,784		

<b>QUẠT SÒ THÉP KHÔNG RỈ</b>	TB-105 (SS)	2,272,670	<b>QUẠT SÒ CƠ ÁP NHỎ</b>	TBP-S3735T (3HP) SUS	30,510,480
	TB-118 (SS)	3,286,483		TBP-S3765T (5HP) SUS	34,210,176
	TB-150 (1□) (SS)	3,915,912		TB-12B	1,292,491
	TB-150 (3□) (SS)	3,915,912		TB-8B	1,724,923
	TB-200 (1□) (SS)	4,785,581		TB-6B	2,200,598
	TB-200 (3□) (SS)	4,785,581		TB-4B (1□)	3,022,219
	TB-115 (SS)	2,339,938		TB-4B (3□)	3,022,219
	TB-118-1 (SS)	3,353,750		TB-2B (1□)	3,819,816
	TB-105F (SS)	2,479,277		TB-2B (3□)	3,819,816
	TB-118F (SS)	3,459,456		TB-4S (1□)	3,781,378
	TB-150F (1□) (SS)	4,194,590		TB-4S (3□)	3,781,378
	TB-150F (3□) (SS)	4,194,590		TB-2S (1□)	4,497,293
	TB-200F (1□) (SS)	5,045,040		TB-2S (3□)	4,497,293
	TB-200F (3□) (SS)	5,045,040		<b>QUẠT SÒ VỎ NHÔM</b>	TB-105S/TBW-51 (□□)
	TB-115F (SS)	2,551,349	TB-105S-1 (□□)		1,282,882
	TB-118-1F (SS)	3,598,795	TBW-101 (CW)		2,412,010
	TB-150 (SS) (100Φ)	490,090	TBW-103 (CW)		2,412,010
	TB-200 (SS) (125Φ)	557,357	TBW-101-1 (CW)		2,301,499
	TB-F105S	1,542,341	TBW-103-1 (CW)		2,301,499
	TBW-101F (CW)	2,628,226	TIV-200D		6,966,960
TBW-103F (CW)	2,628,226	TIV-250D	7,399,392		
TB105SM (□□)	1,090,690	<b>QUẠT SÒ NHỎ THỎI LỎ</b>	TB-105S (□□)		1,258,858
TBW-101M-103M*45*12Ø	1,527,926		TB-105S-1 (□□)		1,258,858
TBW-101FM-103FM*75*12Ø	1,657,656		TB-118S (□□)	1,801,800	
TBW-101FM-103FM*114*12Ø	2,094,893		TB-118S-1 (□□)	1,801,800	

SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	SỐ TIỀN	SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	SỐ TIỀN
<b>QUẠT CAO ÁP (TIÊU CHUẨN)</b>	TBS-230	4,718,314	<b>ĐA TẦNG TURBO (TIÊU CHUẨN)</b>	ITB-401S	11,819,808
	TBT-230	4,718,314		ITB-401T	10,906,896
	TBS-270	6,246,240		ITB-402S	15,903,888
	TBT-270	6,246,240		ITB-402T	14,990,976
	TBS-300	8,024,016		ITB-403T	19,939,920
	TBT-300	8,024,016		ITB-404T	23,639,616
	TBS-301	10,666,656		ITB-405T	28,684,656
	TBT-301	10,330,320		ITB-406T	31,471,440
	TBS-302	14,030,016		ITB-S401S□□□CF	13,165,152
	TBT-302	13,789,776		ITB-S401T□□□CF	12,252,240
<b>QUẠT CAO ÁP (NHIỆT ĐỘ CAO)</b>	TBS-230S	6,150,144	<b>BLOWER NHIỆT ĐỘ CAO</b>	ITB-S402S□□□CF	17,297,280
	TBT-230S	6,150,144		ITB-S402T□□□CF	16,240,224
	TBS-270S	8,024,016		ITB-S403T□□□AF	-
	TBT-270S	8,024,016		ITB-S404T□□□AF	-
	TBS-300S	8,936,928		ITB-S405T□□□AF	-
	TBT-300S	8,936,928		ITB-S406T□□□AF	-
	TBS-301S	12,924,912		<b>BLOWRE ĐA TẦNG</b>	ITB-411 (1□)
	TBT-301S	12,732,720	ITB-411 (3□)		14,942,928

	<b>TBS-302S</b>	<b>15,711,696</b>		<b>ITB-412 (3□)</b>	<b>19,555,536</b>
	<b>TBT-302S</b>	<b>15,375,360</b>		<b>ITB-413 (3□)</b>	<b>23,303,280</b>
<b>QUẠT HÚT BỤI</b>	<b>IDT-100S</b>	-	<b>NHIỆT ĐỘ CAO</b>	<b>ITB-414 (3□)</b>	<b>28,828,800</b>
	<b>IDT-100T</b>	-		<b>ITB-411S (1□) □□□CF</b>	<b>17,441,424</b>
	<b>IDT-200S</b>	-		<b>ITB-411S (3□) □□□CF</b>	<b>16,576,560</b>
	<b>IDT-200T</b>	-		<b>ITB-412S (3□) □□□AF</b>	-
	<b>IDT-300S</b>	-		<b>ITB-413S (3□) □□□AF</b>	-
	<b>IDT-300T</b>	-		<b>ITB-414S (3□) □□□AF</b>	-
	<b>IDT-500T</b>	-			-
	<b>IDT-750T</b>	-			-
	<b>IDT-1000T</b>	-			-