



CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP


Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Tel: 0866749689, 0913771002, Fax: 0837261650






Web site : <http://www.vanduongong.com>, lengoc_vinh@yahoo.com



Email: baotri.kythuat@gmail.com, info@vanduongong.com

Sản Phẩm			Thông số kỹ thuật							
Model	Hình ảnh		Power (□/V/Hz)	I (A)	P (W)	Q (m ³ /h)	Áp lực (mmAq)	T. độ (Rpm)	T. ồn (dB)	m (Kg)
Quạt thổi khí áp suất cao đa cấp (Hight-pressure multilevel blowers)										
ITB-S411S			1/220/60	7.5	1,750	1,620	300	3,400	80	24
			1/220/50	5.3	1,100	1,380	226	2,900		
ITB-S411T			3/220-380/60	5.3/2.9	1,750	1,620	300	3,370	80	24
			3/220-380/50	4.1/2.3	1,100	1,380	226	2,900		
ITB-411S			1/220/60	7.5	1,750	1,620	300	3,400	80	23
			1/220/50	5.3	1,100	1,380	226	2,900		
ITB-411T			3/220-380/60	5.3/2.9	1,750	1,620	300	3,370	80	23
			3/220-380/50	4.1/2.3	1,100	1,380	226	2,900		
ITB-412T			3/220-380/60	6.4/3.6	2,050	1,200	555	3,400	82	32
			3/220-380/50	5.6/3.3	1,330	1,020	405	2,900		
ITB-413T			3/220-380/60	8.2/5.0	2,650	1,200	725	3,459	85	38
			3/220-380/50	8.2/4.5	1,780	1,020	510	2,940		
ITB-414T			3/220-380/60	11/6.08	3,300	1,200	1,100	3,485	86	42
			3/220-380/50	9.0/5.0	2,200	1,020	775	2,920		
ITB-S412T			3/220-380/60	6.4/3.6	2,050	1,200	555	3,400	82	33
			3/220-380/50	5.6/3.3	1,330	1,020	405	2,900		
ITB-S413T			3/220-380/60	8.2/5.0	2,650	1,200	725	3,459	85	39
			3/220-380/50	8.2/4.5	1,780	1,020	510	2,094		
ITB-S414T			3/220-380/60	11/6.08	3,300	1,200	1,100	3,485	86	43
			3/220-380/50	9.0/5.0	2,200	1,020	775	2,920		
ITB-401S			1/220/60	4.95	1,080	600	352	3,435	83	20.5
			1/220/50	3.6	725	510	260	2,925		
ITB-401T			3/220-380/60	3.3/1.9	1,180	600	352	3,390	83	20.5
			3/220-380/50	2.1/1.4	735	510	260	2,920		
ITB-402S			1/220/60	6.9	1,525	630	635	3,480	83	25.5
			1/220/50	5.85	1,330	540	465	2,938		

ITB-402T			3/220-380/60	4.7/2.65	1,610	630	635	3,450	83	25.5
			3/220-380/50	3.25/1.9	900	540	465	2,942		
ITB-S401S			1/220/60	4.95	1,080	600	352	3,435	83	21.5
			1/220/50	3.6	725	510	260	2,925		
ITB-S401T			3/220-380/60	3.3/1.9	1,180	600	352	3,390	83	21.5
			3/220-380/50	2.1/1.4	735	510	260	2,920		
ITB-S402S			1/220/60	6.9	1,525	630	635	3,480	83	26.5
			1/220/50	5.85	1,330	540	465	2,938		
ITB-S402T			3/220-380/60	4.7/2.65	1,610	630	635	3,450	83	26.5
			3/220-380/50	3.25/1.9	900	540	465	2,942		

Sò cao áp (Turbo blowers)




TBS-3235S			1/220/60	4.7	1,300	1,560	265	3,410	83	35
			1/220/50	3.8	900	1,365	196	2,850		
TBS-3235T			3/220-380/60	3.1/1.8	1,300	1,560	265	3,410	83	35
			3/220-380/50	2.6/1.5	856	1,365	196	2,850	2850	
			1HP							
TBS-S3235S			1/220/60	4.7	1,300	1,560	265	3,410	83	35.5
			1/220/50	3.8	900	1,365	196	2,850	2850	
TBS-S3235T			3/220-380/60	3.1/1.8	1,300	1,560	265	3,410	83	35.5
			3/220-380/50	2.6/1.5	856	1,365	196	2,850	2850	
			1HP							
TBS-3245S			1/220/60	7	1,800	2,400	285	3,460	87	40
			1/220/50	5.7	1,540	2,100	210	2,920	2850	
TBS-3245T			3/220-380/60	4.5/2.6	1,800	2,400	285	3,460	87	40
			3/220-380/50	3.7/2.2	1,540	2,100	210	2,920	2850	
			2HP							
TBS-S3245S			1/220/60	7	1,800	2,400	285	3,460	87	40
			1/220/50	5.7	1,540	2,100	210	2,920	2850	
TBS-S3245S			3/220-380/60	4.5/2.6	1,800	2,400	285	3,460	87	40
			3/220-380/50	3.7/2.2	1,540	2,100	210	2,920	2850	
			2HP							
TBS-3735S (3HP)			1/220/60	8.2	2,800	3,120	320	3,450	90	45
			1/220/50	7	2,300	2,730	237	2,915		
TBS-3735T (3HP)			3/220-380/60	5.3/3.1	2,800	3,120	320	3,450	90	45
			3/220-380/50	4.5/2.6	2,300	2,730	237	2,915		
TBS-3765T			3/220-380/60	13/7.7	4,200	4,020	380	3,460	92	50



(5HP)										
			3/220-380/50	11/6.3	3,400	3,510	280	2,980		
TBS-S3735S (3HP)			1/220/60	8.2	2,800	3,120	320	3,450	90	46
			1/220/50	7	2,300	2,730	237	2,915		
TBS-S3735T (3HP)			3/220-380/60	5.3/3.1	2,800	3,120	320	3,450	90	46
			3/220-380/50	4.5/2.6	2,300	2,730	237	2,915		
TBS-S3765T (5HP)			3/220-380/60	13/7.7	4,200	4,020	380	3,460	92	51
			3/220-380/50	11/6.3	3,400	3,510	280	2,980		

Cabinet fans-Double inlet & blower for dust collectors

ITC-230GS			1/220/60	1.3	320	1,800	24	1,160	61	26
			1/220/50	1.2	190	1,440	16	960		
ITC-230GT			3/220-380/60	1.0/0.6	240	1,800	24	1,150	61	26
			3/220-380/50	0.6/0.36	170	1,440	16	950		
ITC-250GS			1/220/60	2.8	570	2,900	35	1,100	63	33
			1/220/50	1.68	340	2,320	24	940		
ITC-250GT			3/220-380/60	2.6/1.6	560	2,900	35	1,120	63	33
			3/220-380/50	1.56/0.96	390	2,320	24	945		
ITC-300GS			1/220/60	5.9	1,190	4,500	50	1,120	68	51
			1/220/50	4	710	3,800	37	960		
ITC-300GT			3/220-380/60	5.7.0/3.4	1,140	4,500	50	1,145	68	51
				3/220-380/50	3.8/2.3	680	3,800	37	970	
ITC-380HS			1/220/60	7.5	1,500	8,500	54	810	70	66
			1/220/50	5.2	910	7,100	46	710		
ITC-380HT			3/220-380/60	7.3/3.1	1,450	8,500	54	815	70	66
			3/220-380/50	5.1/2.2	870	7,100	46	720		
ITC-400GT			3/220-380/60	16.5/9.9	3,500	12,000	88	1,100	75	66
			3/220-380/50	11.5/6.8	2,100	10,200	73	950		

Sò nhỏ (Small sirocco blowers)

TIS-140FS			1/220/60	0.3	60	510	12	1,365	42	4.5
			1/220/50	0.2	48	443	9	1,335	53	
TIS-160FS			1/220/60	0.6	131	900	20	1,350	53	7
			1/220/50	0.5	105	783	16	1,335		
TIS-190FS			1/220/60	1.6	360	1,260	31	1,530	56	10.5



			1/220/50	1.3	288	1,090	24	1,410		
TIS-190FT			3/220-380/60	2.1/1.2	360	1,260	31	1,510	56	10.5
			3/220-380/50	0.9/0.7	278	1,090	24	1,395		
TIS-250GS (Ø250 x 130)			1/220/60	2.1	428	2,520	25	1,130	60	20.3
			1/220/50	1.9	342	2,190	19	985		
TIS-250GT (Ø250 x 130)			3/220-380/60	2.1/1.4	428	2,520	25	1,150	60	20.3
			3/220-380/50	2.3/1.4	328	2,190	19	990		
TIS-280FS (Ø250 x 130)			1/220/60	5.8	1,280	3,600	45	1,725	64	22.3
			1/220/50	5.2	935	3,060	35	1,460		
TIS-280FT (Ø250 x 130)			3/220-380/60	4.1/2.4	1,280	3,600	45	1,710	64	22.3
			3/220-380/50	2.9/1.7	890	3,060	35	1,455		
TIS-280GS (Ø250 x 150)			1/220/60	2.3	514	3,240	27	1,125	62	22.3
			1/220/50	2.1	412	2,820	21	980		
TIS-280GT (Ø250 x 150)			3/220-380/60	2.2/1.3	514	3,240	27	1,150	62	22.3
			3/220-380/50	2.4/1.3	398	2,820	21	985		
TIS-290FS (Ø250 x 150)			1/220/60	6.8	1,420	4,680	53	1,690	72	25
			1/220/50	5.9	1,190	3,970	41	1,450		
TIS-290FT (Ø250 x 150)			3/220-380/60	4.7/2.8	1,420	4,680	53	1,710	72	25
			3/220-380/50	4.9/2.7	1,205	3,970	41	1,460		
TIS-290GS (Ø250 x 150)			1/220/60	2.4	530	3,300	23	1,145	63	25
			1/220/50	2.2	424	2,870	18	985		
TIS- S250GS			1/220/60	2.1	428	2,520	25	1,130	60	20.3
			1/220/50	1.9	342	2,190	19	985		
TIS- S250GT			3/220-380/60	2.1/1.4	428	2,520	25	1,150	60	20.3
			3/220-380/50	2.3/1.4	328	2,190	19	990		
TIS- S280FS			1/220/60	5.8	1,280	3,600	45	1,725	64	22.3
			1/220/50	5.2	935	3,060	35	1,460		
TIS-			3/220-380/60	4.1/2.4	1,280	3,600	45	1,710	64	22.3

S280FT										
			3/220-380/50	2.9/1.7	890	3,060	35	1,455		

Sò lông sóc lớn (Large sirocco blowers)

TIS-310GS			1/220/60	5.9	1,200	5,670	21	1,130	65	51
			1/220/50	4.9	890	4,875	16	950		
TIS-310GT			3/220-380/60	4.1/2.4	1,200	5,670	21	1,135	65	51
			3/220-380/50	3.3/1.8	830	4,875	16	955		
TIS-370GS			1/220/60	11.4	2,400	8,580	40	1,115	67	54
			1/220/50	8.7	1,790	7,200	30	965		
TIS-370GT			3/220-380/60	9.2/5.8	2,400	8,580	40	1,110	67	54
			3/220-380/50	7.1/3.7	1,690	7,200	30	960		
TIS-B310FS			1/220/60	8.2	1,800	7,000	35	1,690	66	52
			1/220/50	7.6	1,335	5,985	27	1,450		
TIS-B310FT			3/220-380/440/60	6.1/3.6	1,830	7,000	35	1,710	66	52
			3/220-380/440/50	4.3/2.6	1,305	5,985	27	1,460		
			Kích thước cánh quạt (mm): Ø310 x 165							
TIS-390GT			3/220-380/60	9.5/7.5	3,500	11,800	42	1,150	69	68
			3/220-380/50	8.7/4.9	2,270	9,900	31	980		
TIS-390HT			3/220-380/60	5.1/2.9	1,700	7,800	22	880	65	68
			3/220-380/50	4.3/2.6	1,428	6,550	17	755		
			Kích thước cánh quạt (mm): Ø390 x 170							


Quạt hướng trục thân tròn (Portable fans)


TIP-200S (Ø170 mm)			1/220/60	0.8	190	1,140	30	3,280	61	6.5
			1/220/50	0.7	140	1,250	23	2,840		
TIP-250S (Ø220 mm)			1/220/60	1.3	310	3,060	38	3,410	65	7.6
			1/220/50	1.1	230	2,660	29	2,950		
TIP-300S (Ø270 mm)			1/220/60	1.9	440	3,780	50	3,300	67	11
			1/220/50	1.5	325	3,280	38	2,850		
TIP-350S (Ø320 mm)			1/220/60	4.1	890	6,900	80	3,420	70	18
			1/220/50	3.1	658	6,010	60	2,960		
TIP-250S-1			1/220/60	1.3	310	3,060	38	3,410	65	7.6
			1/220/50	1.1	230	2,660	29	2,950		
TIP-300S-1			1/220/60	1.9	440	3,780	50	3,300	67	11


			1/220/50	1.5	325	3,280	38	2,850		
			Kích thước cánh quạt (mm): TIP-250S-1 (Ø220 mm); TIP-300S-1 (Ø270 mm)							
TIP-400S			1/220/60	0.8	400	6,060	30	1,620	66	22.8
			1/220/50	0.7	280	5,272	23	1,415		
TIP-500S			1/220/60	4.8	990	10,560	39	1,680	69	31.2
			1/220/50	3.3	690	8,970	29	1,465		
			Kích thước cánh quạt (mm): TIP-400S (Ø370 mm); TIP-500S (Ø470 mm)							
TIP-400S-1 (Ø370 mm)			1/220/60	1.9	400	6,060	30	1,620	66	24.2
			1/220/50	1.4	280	5,272	23	1,415		
TIP-400T-1 (Ø370 mm)			3/220-380/60	1.5/0.9	400	6,060	30	1,650	66	24.2
			3/220-380/50	1.6/1.0	280	5,272	23	1,435		
TIP-500S-1 (Ø470 mm)			1/220/60	4.8	990	10,560	39	1,680	69	34.6
			1/220/50	3.3	690	8,970	29	1,465		
TIP-500T-1 (Ø470 mm)		3/220-380/60	6.2/3.3	990	10,560	39	1,690	69	34.6	
		3/220-380/50	3.6/2.2	690	8,970	29	1,455			
TIP-600S-1			1/220/60	6.4	1,400	25,200	60	1,620	88	57
			1/220/50	3.8	850	21,000	43	1,415		
TIP-600T-1			3/220-380/60	6.2/3.3	1,260	25,200	60	1,650	88	57
			3/220-380/50	3.6/2.2	850	21,300	43	1,415		
			Kích thước cánh quạt (mm): Ø600 mm							
TIP-400D (Ø370 mm)			1/220/60	1.9	400	6,060	30	1,620	66	14.5
			1/220/50	1.4	280	5,272	23	1,415		
TIP-400DT (Ø370 mm)			3/220-380/60	1.5/0.9	400	6,060	30	1,650	66	15.5
			3/220-380/50	1.6/1.0	280	5,272	23	1,435		
TIP-500D (Ø470 mm)			1/220/60	4.8	990	10,560	39	1,680	69	23
			1/220/50	3.3	690	8,970	29	1,465		
TIP-500DT (Ø470 mm)		3/220-380/60	3.2/1.9	990	10,560	39	1,690	69	23	
		3/220-380/50	3.2/1.8	690	8,970	29	1,455			
TIP-600DS			1/220/60	2	439	15,600	29	1,130	66	33


			1/220/50	1.5	315	13,200	21	985		
TIP-600DT			3/220-380/60	1.4/0.8	439	15,600	29	1,120	66	33
			3/220-380/50	1.0/0.6	315	13,200	21	965		
			Kích thước cánh quạt (mm): Ø600 mm							

Quạt thổi áp lực cao (High-pressure blowers)


TBS-230 (Ø20.5 cm)			1/220/60	1.9	330	660	120	3,440	83	12
			1/220/50	1.4	220	570	90	2,970		
TBT-230 (Ø20.5 cm)			3/220-380/60	1.5/0.9	340	660	120	3,300	83	12
			3/220-380/50	1.6/1.0	260	570	90	2,850		
TBS-270 (Ø24.5 cm)			1/220/60	4.8	680	1,200	170	3,430	80	15
			1/220/50	3.3	500	1,080	130	2,960		
TBT-270 (Ø24.5 cm)			3/220-380/60	3.2/1.9	670	1,200	170	3,430	80	15
		3/220-380/50	3.2/1.8	470	1,080	130	2,960			


TBS-230S (Ø20.5 cm)			1/220/60	1.9	330	660	120	3,440	83	12.5
			1/220/50	1.4	220	570	90	2,970		
TBT-230S (Ø20.5 cm)			3/220-380/60	1.5/0.9	340	660	120	3,300	83	12.5
			3/220-380/50	1.6/1.0	260	570	90	2,850		
TBS-270S (Ø24.5 cm)			1/220/60	4.8	680	1,200	170	3,430	80	15.5
			1/220/50	3.3	500	1,080	130	2,960		
TBT-270S (Ø24.5 cm)			3/220-380/60	3.2/1.9	670	1,200	170	3,430	80	15.5
		3/220-380/50	3.2/1.8	470	1,080	130	2,960			


TBS-300			1/220/60	4.8	840	1,380	190	3,350	76	18.5
			1/220/50	3.3	570	1,200	145	2,890		
TBT-300			3/220-380/60	3.2/1.9	850	1,380	190	3,360	76	18.5
			3/220-380/50	3.2/1.8	570	1,200	145	2,890		
			Kích thước cánh quạt (mm): Ø275 mm							


TBS-300S			1/220/60	4.8	840	1,380	190	3,350	76	19
			1/220/50	3.3	570	1,200	145	2,890		
TBT-300S			3/220-380/60	3.2/1.9	850	1,380	190	3,360	76	19
			3/220-380/50	3.2/1.8	570	1,200	145	2,890		
			Kích thước cánh quạt (mm): Ø275 mm							

TBS-301 (Ø275 mm)			1/220/60	4.4	1,010	1,620	206	3,430	85	19
-------------------	--	--	----------	-----	-------	-------	-----	-------	----	----


			1/220/50	3.3	675	1,380	155	2,960		
TBT-301 (Ø275 mm)			3/220-380/60	3.0/1.8	1,030	1,620	206	3,430	85	19
			3/220-380/50	1.6/1.0	650	1,380	155	2,960		
TBS-302 (Ø275 mm)			1/220/60	4.8	1,050	1,710	215	3,450	86	20
			1/220/50	3.3	720	1,500	165	2,960		
TBT-301 (Ø275 mm)			3/220-380/60	4.0/2.3	1,050	1,710	215	3,450	86	20

			3/220-380/50	3.5/2.0	570	1,500	165	2,960		
TBS-301S (Ø275 mm)			1/220/60	4.4	1,010	1,620	206	3,430	85	19
			1/220/50	3.3	675	1,380	155	2,960		
TBT-301S (Ø275 mm)			3/220-380/60	3.0/1.8	1,030	1,620	206	3,430	85	19
			3/220-380/50	1.6/1.0	650	1,380	155	2,960		
TBS-302S (Ø275 mm)			1/220/60	4.8	1,050	1,710	215	3,450	86	20.5
			1/220/50	3.3	720	1,500	165	2,960		
TBT-302S (Ø275 mm)			3/220-380/60	4.0/2.3	1,050	1,710	215	3,450	86	20.5

			3/220-380/50	3.5/2.0	570	1,500	165	2,960		
TB-2B (Ø185 mm)			1/220/60	2.35	510	1,050	120	3,400	68	12
			1/220/50	1.7	350	900	90	2,920		
			3/220-380/60	1.62/0.9	510	1,050	120	3,350		
			3/220-380/50	1.2/0.7	360	900	90	2,920		
TB-4B (Ø150 mm)			1/220/60	1	210	426	75	3,400	67	7.5
			1/220/50	0.8	180	360	50	2,900		
			3/220-380/60	0.75/0.42	230	426	75	3,400	86	20.5

			3/220-380/50	0.9/0.5	210	360	50	2,900		
TB-2S (Ø185 mm)			1/220/60	2.35	510	1,050	120	3,400	68	12.5
			1/220/50	1.7	350	900	90	2,920		
			3/220-380/60	1.62/0.9	510	1,050	120	3,350		
			3/220-380/50	1.2/0.7	360	900	90	2,920		
TB-4S (Ø150 mm)			1/220/60	1	210	426	75	3,400	67	8
			1/220/50	0.8	180	360	50	2,900		
			3/220-380/60	0.75/0.42	230	426	75	3,400	86	20.5

Sò thổi nhỏ (Small blowers)

TB-75			1/220/60	0.21	29	84	16	2,350	35	0.9
			1/220/50	0.2	23	78	14	2,245		

		Kích thước cánh quạt (mm): Ø85 x 70								
TB-95		1/220/60	0.19	40	162	22	3,140	39	1.3	
		1/220/50	0.18	32	128	18	2,730			
		Kích thước cánh quạt (mm): Ø88 x 40								
TB-105		1/220/60	0.31	60	300	37	3,070	42	2.1	
		1/220/50	0.26	48	240	32	2,730			
		Kích thước cánh quạt (mm): Ø105 x 50								
TB-105F		1/220/60	0.31	60	300	37	3,070	42	2.1	
		1/220/50	0.26	48	270	32	2,730			
		Kích thước cánh quạt (mm): Ø105 x 50								
TB-118		1/220/60	0.49	100	360	43	3,380	58	3.3	
		1/220/50	0.48	91	324	30	2,910			
		Kích thước cánh quạt (mm): Ø115 x 50								
TB-95-1		1/220/60	0.19	40	162	22	3,450	39	1.3	
		1/220/50	0.18	32	128	18	2,960			
TB-115		1/220/60	0.31	60	300	37	3,450	42	2.1	
		1/220/50	0.26	48	240	32	2,960			
		Kích thước cánh quạt (mm): TB-95-1: Ø88 x 40; TB-115: Ø105 x 50								
TB-118-1		1/220/60	0.49	100	360	43	3,380	58	3.3	
		1/220/50	0.48	91	324	30	2,910			
		Kích thước cánh quạt (mm): Ø115 x 50								
TB-150 Ø118x60		1/220/60	0.9	209	480	49	3,470	62	6.4	
		1/220/50	0.84	167	406	37	2,895			
TB-150(3□) Ø118x60		3/220-380/60	0.85/0.75	209	480	49	3,410	62	6.4	
		1/220/50	0.8/0.6	152	406	37	2,900			
TB-200 Ø148x80		3/220-380/60	2.3	485	960	79	3,275	64	9	
		1/220/50	1.8	367	844	62	2,865			
TB-		3/220-380/60	1.6/0.9	485	960	79	3,320	64	9	

200(3□) Ø148x80			1/220/50	1.7/1.0	386	844	62	2.895		
TB-105S			1/220/60	0.28	60	330	40	3.170	58	2.4
			1/220/50	0.26	52	287	30	2.765		
TB-118S			1/220/60	0.79	160	540	46	3.150	60	6.6
			1/220/50	0.73	139	470	30	2.760		
		Kích thước cánh quạt (mm): TB-105S: Ø105 x 60; TB-118S: Ø118 x 60								
TB-105S-1			1/220/60	0.28	60	330	40	3.170	58	2.3
			1/220/50	0.26	52	287	30	2.765		
TB-118S-1			1/220/60	0.79	160	540	46	3.150	60	6.5
			1/220/50	0.73	139	470	30	2.760		
		Kích thước cánh quạt (mm): TB-105S-1: Ø105 x 60; TB-118S-1: Ø118 x 60								
TB-12B			1/220/60	0.36	60	72	30	3.440	45	2.3
			1/220/50	0.27	60	72	30	2.890		
TB-8B			1/220/60	0.72	131	198	66	3.440	60	3.5
			1/220/50	0.51	131	198	66	2.830		
		Kích thước cánh quạt (mm): TB-12B: Ø148 x 28; TB-8B: Ø148 x 21								
TB-6B			1/220/60	0.8	160	250	72	3.365	62	4.7
			1/220/50	0.68	125	232	66	2.890		
		Kích thước cánh quạt (mm): Ø140 x 50								
TB-140DS			1/220/60	0.56	125	720	17	1.540	62	3
			1/220/50	0.43	83	675	14	1.230		
		Kích thước cánh quạt (mm): Ø140 x 50								
(In line duct fans)										
TJF-15B			1/220/60	0.54	117	600	42	2.950	67	3.7
			1/220/50	0.45	95	516	32	2.640		
		Kích thước cánh quạt (mm): Ø85 x								

SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	SỐ TIỀN	SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	SỐ TIỀN
QUẠT CAO ÁP TIÊU CHUẨN	TBS-230	6,369,724	ĐA TẦNG TUBOR	ITB-401S	15,956,741
	TBT-230	6,369,724		ITB-401T	14,724,310
	TBS-270	8,432,424		ITB-402S	21,470,249
	TBT-270	8,432,424		ITB-402T	20,237,818
	TBS-300	10,832,422		ITB-403T	26,918,892
	TBT-300	10,832,422		ITB-404T	31,913,482
	TBS-301	14,399,986		ITB-405T	38,724,286
	TBT-301	13,945,932		ITB-406T	42,486,444
	TBS-302	18,940,522		ITB-S401S□□□CF	17,772,955
	TBT-302	18,616,198		ITB-S401T□□□CF	16,540,524
QUẠT cAo' ÁP (NHIỆT ĐỘ cAo) □□□□ (□□□)	TBS-230S	8,302,694		ITB-S402S□□□CF	23,351,328
	TBT-230S	8,302,694		ITB-S402T□□□CF	21,924,302
	TBS-270S	10,832,422		ITB-S403T□□□AF	-
	TBT-270S	10,832,422		ITB-S404T□□□AF	-
	TBS-300S	12,064,853		ITB-S405T□□□AF	-
	TBT-300S	12,064,853		ITB-S406TmQAF	-
QUẠT SO cao áp loại NHỎ	TB-70	619	QUẠT torbo	TBS-3235S(1HP)	12,778,366
	TB-70-1	619		TBS-3245S(2HP)	14,464,850
	TB-75	619		TBS-3735S(3HP)	17,189,172
	TB-95	845		TBS-3235T(1HP)	11,740,529
	TB-95N	936		TBS-3245T(2HP)	13,297,284
	TB-105	1,013		TBS-3735T(3HP)	15,632,417
	TB-118	1,672		TBS-3765T(5HP)	17,967,550
		2,253		TBS-S3235S(1HP)	17,708,090
	TB-150(3Q)	2,253		TBS-S3245S(2HP)	19,329,710
	TB-2DD(1Q)	2,762		TBS-S3735S(3HP)	22,054,032
	TB-2DD(3Q)	2,762		TBS-S3235T(1HP)	16,605,389
	TB-95-1	874		TBS-S3245T(2HP)	18,162,144
	TB-115	1,066		TBS-S3735T(3HP)	20,497,277
	1,748	TBS-S3765T(5HP)	22,897,274		

	TB-95F	1,013	QUẠT torBo THÉP KHÔNG RỈ	TBP-3235S(1HP) SUS	28,799,971
	TB-1D5F	1,297		TBP-3245S(2HP) SUS	32,237,806
	TB-118F	2,051		TBP-3735S(3HP)	37,232,395
	TB-150F	2,628		TBP-3235T(1HP)	28,475,647
	TB-15DF(3Q)	2,628		TBP-3245T(2HP)	31,264,834
	TB-2DDF(1HP)	4,281,077		TBP-3735T(3HP) SUS	36,194,558
	TB-2DDF(3HP)	4,281,077		TBP-3765T(5HP) SUS	41,189,148
	TB-95-1F	1,414,052		TBP-S3235S(1HP) SUS	33,729,696
	TB-115F	1,790,269		TBP-S3245S(2HP) SUS	37,232,395
	TB-118-1F	2,970,807		TBP-S3735S(3HP) SUS	42,162,120
	TB-150(100\$)	155,675		TBP-S3235T(1HP) SUS	33,405,372
	TB-2DD(125\$)	175,136		TBP-S3245T(2HP) SUS	36,194,558
	TB-1D5(SS)	3,068,105		TBP-S3735T(3HP) SUS	41,189,148
	TB-118(SS)	4,436,752		TBP-S3765T(5HP) SUS	46,183,738
	TB-15D(1HP)(SS)	5,286,481	QUẠT SO CAO ÁP NHỎ	TB-12B	1,744,863
	TB-15D(3HP)(SS)	5,286,481		TB-8B	2,328,646
	TB-2DD(1HP)(SS)	6,460,534		TB-6B	2,970,807
	TB-2DD(3HP)(SS)	6,460,534		TB-4B(1□)	4,079,996
	TB-115(SS)	3,158,916		TB-4B(3□)	4,079,996
QUẠT SÒ THÉP KHÔNG RỈ	TB-118-1(SS)	4,527,563		TB-2B(1□)	5,156,752
	TB-105F(SS)	3,347,024		TB-2B(3□)	5,156,752
	TB-118F(SS)	4,670,266		TB-4S(1^)	5,104,860
	TB-105F(1HP)(SS)	5,662,697		TB-4S(3^)	5,104,860
	TB-105F(3HP)(SS)	5,662,697		TB-2S(1^)	6,071,346
	TB-200F(1HP)(SS)	6,810,804		TB-2S(3^)	6,071,346
	TB-200F(3HP)(SS)	6,810,804	QUẠT SÒ VỎ NHÔM	TB-105S/TBW-51	1,848,647
	TB-115F(SS)	3,444,321		(□□)	1,731,891
	TB-118-1F(SS)	4,858,373		TB-105S-1(m)	3,256,214
	TB-15D(SS)(1DD\$)	661,622		TBW-101 (CW)	3,256,214
	TB-2DD(SS)(125\$)	752,432		TBW-103 (CW)	3,107,024
	TB-F105S	2,082,160		TBW-101-1 (CW)	3,107,024
	TBW-1D1F (CW)	3,548,105		TBW-103-1 (CW)	9,405,396
	TBW-1D3F (CW)	3,548,105	QuẠT SÒ NHỎ THỎI LÒ	TIV-200D	9,989,179
	TB1D5SM(□□)	1,472,432		TIV-250D	1,699,458
	TBW-1D1M-1D3M*45*120	2,062,700		TB-105S (□□)	1,699,458
	TBW-1D1FM-1D3FM*75*120	2,237,836		TB-105S-1 (□□)	2,432,430
	TBW-1D1FM-103FM*114*120	2,828,106		TB-118S (□□)	2,432,430
				TB-118S-1 (□□)	

SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	SỐ TIỀN	SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	SỐ TIỀN	
QUẠT LY TAM loại THƯỜNG	TIS-140FS	2,828,106	Quạt hướng trục tròn	TIP-200S	4,812,969	
	TIS-160FS	3,398,915		TIP-250S	5,422,698	
	TIS-190FS	4,339,455		TIP-300S	6,369,724	
	TIS-190FT	4,339,455		TIP-350S	8,886,478	
	TIS-250GS	7,329,722		TIP-400S	10,702,692	
	TIS-250GT	7,329,722		TIP-400T	10,702,692	
	TIS-280FS	8,691,883		TIP-500S	13,232,419	
	TIS-280FT	8,497,289		TIP-500T	13,232,419	
	TIS-280GS	8,691,883	QUẠT Hướng trục tròn loại lớn	TIP-300S-1	7,394,587	
	TIS-280GT	8,497,289		TIP-400S-1	13,232,419	
	TIS-290FS	10,637,827		TIP-400T-1	13,232,419	
	TIS-290FT	10,378,368		TIP-500S-1	16,994,578	
	TIS-290GS	8,951,342		TIP-500T-1	16,994,578	
					TIP-600S-1	23,610,787
2.5HPm	TIS-B310FS(belt)	25,945,920		TIP-600T-1	23,481,058	
	TIS-B310FT(belt)	25,945,920				
QUẠT LY TAM LoẠI LỚN	TIS-310GS	20,627,006	Quạt Hướng trục loại công nghiệp	TIP-400D(4P)	10,572,962	
	TIS-310GT	20,043,223		TIP-400D(4P)	10,572,962	
	TIS-370GS	23,675,652		TIP-500DS	12,259,447	
	TIS-370GT	21,470,249		TIP-500DT	12,259,447	
	TIS-390GT	24,518,894		TIP-600DS(6P)	15,048,634	
	TIS-390HT	24,518,894		TIP-600DT(6P)	15,048,634	
QUẠT LY TÂM THÉP KHÔNG RỈ	TIS-S250GS(SUS)	27,048,622			TIP-800DS(6P)	18,875,657
	TIS-S250GT(SUS)	27,048,622			TIP-800DT(6P)	18,875,657
	TIS-S280FS(SUS)	29,059,430		QUẠT Hướng trục VUÔNG THÔNG GIO	TIH-200S	1,414,052
	TIS-S280FT(SUS)	29,059,430			TIH-250S	1,530,810
		TIH-300S	1,718,917			
		TIH-350S	2,192,430			
		TIH-400S	2,925,403			
		TIH-400T	3,016,213			
		TIH-450S	6,810,804			
		TIH-450T	6,810,804			
		TIH-500S	8,432,424			
		TIH-500GS	8,432,424			
LY TAM HỘP LỚN - NHỎ	TB-140DS	1,744,863		TIH-500T	8,302,694	
	ITC-230GS	10,637,827		IH-15 (600/1)	10,702,692	
	ITC-230GT	10,508,098		8"-300*300	583,783	
	ITC-250GS	11,351,340		10"-350*350	668,107	
	ITC-250GT	11,286,475		12"-400*400	752,432	
	ITC-300GS	14,594,580		14"-440*440	875,675	
LY TÂM HỘP LoẠI LỚN	ITC-300GT	14,464,850		16"-490*490	1,044,324	
	ITC-350FS	-		20"-620*620	1,919,998	
	ITC-350FT	-	□ □ □ □			
	ITC-380HS	28,475,647				
	ITC-380HT	23,091,869				
Quạt hướng trục bầu	ITC-400GT	29,708,078	□ □			
	TJF-15B	2,828,106				
	TJF-20B	3,301,618				
	TJF-25B	4,482,158				
Đường ống	TJF-30B	7,329,722				
	TJF-200B	4,248,644	plastic	TWP-201GD	966,485	
	TJF-250B	6,012,968	QUẠT	TWP-201G	966,485	

	TJF-300B	9,924,314	NHưA	TWP-251G	1,037,837
QUẠT NHA VS	TWP-10C	369,730		TWP-301G	1,465,945
	TWP-15C	415,134		INV-200G	966,485
□ □	ELB0W-10C	110,271	□□□□	INV-250G	1,037,837
□□□□	TWP-150CG	1,199,999	(□□□)	TWP-20C	629,189
□□□□	TWP-15P	369,730		TWP-25C	726,486
	TWP-20P	635,675		INV-20CD	726,486

